



**WOLF UNLIMITED INNOVATION**

... nos preocupamos del medio ambiente, nos preocupamos de ti.

**Nueva!**



**I + D = NEW PRODUCTS**

## *Butil – **MAX** (Banda bi-adhesiva)*

### **Banda adhesiva butílica de dos caras**

#### DESCRIPCION:

Las dobles caras butílicas son adhesivos flexibles a base de cauchos sintéticos. Son adhesivos en frío y se moldean a la forma y a las irregularidades del soporte. Poseen una adherencia permanente. Son impermeables al agua y al vapor de agua. Se diferencian por su flexibilidad, su adherencia inmediata (adherencia instantánea al soporte) y las fuerzas de adherencia que desarrollan (en peladura, cizallamiento o extracción). Se presentan en forma de cintas o placas protegidas por una protección recortable.

#### AREAS DE APLICACION:

Realización de montajes flexibles no sujetos a fuerzas mecánicas.  
Fijaciones temporales para localización antes de la fijación mecánica o encolado.  
Estanqueidad al agua y al vapor de agua.  
Amortiguación y no transmisión de los fenómenos vibratorios entre dos soportes.

#### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Resistencia al derrame :	del sellador butílico a 5°C ISO 7390 ≤ 10 mm del sellador butílico a 70°C ISO 7390 ≤ 10 mm
Comportamiento al choque a - 30°C	D 42 1313 no hay desprendimiento
Transmisión del vapor de agua	NF T 300018 ≈ 4 g/m <sup>2</sup> /24h
Peso específico:	1,45 -1,55.- g/cm <sup>3</sup> ( ASTM D792 )
Extracto seco:	> 99 %
Desprendimiento ángulo recto:	> 80N ( ASTM D 1000 )
Color:	Negro
Temperatura de aplicación:	+0°C a + 45°C
Temperatura de servicio:	-40°C a + 100°C
Espesores :	0,6 , 0,8, 1.0 y 1.5 mm

#### **UBICACIÓN**

Ctra. Masia del Juez, 93 - 46900, Torrent - Valencia (España)  
Teléfono: 961588718 Fax: 961551856  
[info@wolfunlimited.com](mailto:info@wolfunlimited.com)